

固定式の泡消火設備一体点検 点検表（規則第62条の5の5関係）

|                        |                         |         |             |     |
|------------------------|-------------------------|---------|-------------|-----|
| 点検者                    | 氏名                      |         |             |     |
| 点検年月日                  | 年 月 日                   |         |             |     |
| 泡放出口からの泡放出による方法        |                         | 点検結果    | 措置年月日及び措置内容 |     |
|                        | 発泡倍率                    |         | 倍           |     |
|                        | 放射圧力                    |         | k Pa        |     |
|                        | 放射量 L/                  |         | min         |     |
|                        | 還元時間                    |         | 分 秒         |     |
|                        | 混合率※                    |         | %           |     |
| 試験口等からの泡水溶液又は水の放出による方法 | 送液機能が適正であることの確認         | 点検結果    |             |     |
|                        |                         | 圧力      | k Pa        |     |
|                        |                         | 放射量 L/  | min         |     |
|                        | 泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認 | 点検結果    |             |     |
|                        |                         | 比重      |             |     |
|                        |                         | 粘度 cS   | t           |     |
|                        |                         | 水素イオン濃度 |             |     |
|                        |                         | 沈殿量     | %           |     |
|                        |                         | 発砲性能    | 発砲倍率        | 倍   |
|                        |                         |         | 還元時間        | 分 秒 |

※ 混合率を点検する場合は、製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について（平成3年消防危第48号）の別記11-3「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の「機能の適否（糖度計による確認）」を省略することができる。