

## 川越地区消防組合被服仕様書

この仕様書は、川越地区消防組合が購入するアンダーシャツ（半袖）について定める。

### 1 総則

- (1) 購入数 アンダーシャツ 半袖 ( 400 ) 着
- (2) 納入期限 令和8年11月30日 (月)
- (3) 納入方法 消防局総務課
- (4) 納入方法 所属別に振り分けて納入すること。

### 2 仕様生地

TG - 001	
品質	日本製
品名	クールマックス
番手	8 4 dtex + 1 1 0 dtex + 8 4 dtex
混紡率	ポリエステル100%
色相	紺 (指定色)
寸法変化率	経緯共 3%以内
ピリング	4級以上
特長	吸汗・発散素材

### 3 副材料

衿	フライス仕立て (丸首)
品質表示	左脇挟み込み
サイズ札	後ろ衿中央部
袋	ビニール袋

### 4 縫製要領

- (1) 肩縫いは2本針オーバーロック。
- (2) 衿 (フライス) を2本針オーバーロックで付ける。衿継ぎ目は左肩後ろにくるようにする。
- (3) 脇縫い・袖下縫い・袖付け縫いは2本針オーバーロック始末。
- (4) 袖口は折り返し約25mmの2本針仕様
- (5) 袖下縫いと、脇縫いが揃うように縫製する。
- (6) 裾は折り返し約25mmの2本針仕様

### 5 プリント

- (1) 左胸に川越地区消防局と丸ゴシック体でシルク印刷する。色は白色とする。  
サイズは高さ約17mm、幅約90mm (±2mm) とする。

## 6 サイズ

単位：(cm)

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
着丈	66	68	70	72	74	76
胸囲	92	98	104	110	116	122
袖丈	18	19	20	21	22	23

## 7 その他

- (1) 疑問点が生じたときは担当者と打ち合わせをし、仕様書に記載なき部分も誠意を持ってあたること。
- (2) 生地・プリント・縫製上の欠陥が認められた時は、無償で修理又は交換すること。

## 参考図



# 川越地区消防組合被服仕様書

この仕様書は、川越地区消防組合が購入するアンダーシャツ（長袖）について定める。

## 1 総則

- (1) 購入数 アンダーシャツ 長袖 ( 203 ) 着
- (2) 納入期限 令和8年11月30日(月)
- (3) 納入方法 消防局総務課
- (4) 納入方法 所属別に振り分けて納入すること。

## 2 仕様

TG - 2100	
品質	日本製
品名	高耐久ハニカムメッシュ
番手	84dtex+41・1S
混紡率	ポリエステル60% 綿40%(全体)
色相	紺
寸法変化率	経緯共 3%以内
ピリング	4級以上
特徴	高耐久・吸汗・発散素材

## 3 副材料

衿	フライス仕立て(丸首)
袖口	フライス仕立て
品質表示	左脇挟み込み
サイズ札	衿吊下挟み込み
袋	ビニール袋

## 4 縫製要領

- (1) 肩縫いは2本針オーバーロック。
- (2) 衿(フライス)を2本針オーバーロックで付ける。衿継ぎ目は左肩後ろにくるようにする。
- (3) 脇縫い・袖下縫い・袖付け縫いは2本針オーバーロック始末。
- (4) 袖口はフライス仕立て。
- (5) 袖下縫いと、脇縫いが揃うように縫製する。
- (6) 裾は折り返し約25mmの2本針仕様。

## 5 プリント

- (1) 左胸に川越地区消防局と丸ゴシック体でシルク印刷する。色は白色とする。  
サイズは高さ約17mm、幅約90mm(±2mm)とする。

## 6 サイズ

(単位 : cm)

	S	M	L	LL	3L	4L
着丈	66	69	71	73	75	77
胸囲	96	102	108	114	120	126
袖丈	53	55	57	59	61	63
袖口巾	7	7.5	8	8.5	9	9.5
袖口丈	6	6	6	6	6	6
アームホール	25	26	27	28	29	30

## 7 その他

- (1) 疑問点が生じたときは担当者と打ち合わせをし、仕様書に記載なき部分も誠意を持ってあたること。
- (2) 生地・プリント・縫製上の欠陥が認められた時は、無償で修理又は交換すること。

## 参考図

